



З Е Л Е Н А

БІЗНЕС ПАРК

Технічні характеристики комерційних та офісних приміщень

Зовнішні стіни	цегла керамічна, керамічні блоки на цементно-піщаному розчині	
Внутрішні стіни	пустотіла керамічна цегла та повнотіла цегла в місцях комунікацій та вентиляційних	
Перегородки внутрішні	повнотіла керамічна цегла, гіпсокартон	●
Перекрыття	залізобетонне	
Висота типового поверху	0 поверх – 3,1 м 1 поверх – 3,25 м 2 поверх – 3,25 м 3 поверх – 3,25 м 4 поверх – 3,56 м 5 поверх – 3,51 м 6 поверх – 3 м	● ● ● ● ● ●
Внутрішні опоряджувальні роботи	поверхні стін і перегородок в сухих приміщеннях оздоблюються гіпсовою та цементно піщаною штукатуркою, в санвузлах цементно піщана штукатурка	●
Електрика	приміщення забезпечуються електропостачанням потужністю згідно ДБН (0,055 кВт/м ²) ; електрощиток в приміщенні	●
Система водопостачання	заведення труби холодного та гарячого водопостачання з водомірним вузлом обліку	●
Каналізація	підведення точки підключення, розводка індивідуально згідно проекту	●
Система опалення, гарячого водопостачання та кондиціонування	система опалення від центральної котельні гаряче водопостачання від центральної котельні є можливість під'єднання до системи індивідуального кондиціонування	●
Вентиляція	центральна, механічна припливно-витяжна	●
Двері	офісні	
Вікна	вікна з теплового профілю, покращеною шумоізоляцією та двокамерним склопакетом 0 та 1 поверх – алюмінієві склопрозорі конструкції	●
Сантехобладнання	не встановлюється	●
Внутрішнє оздоблення	не виконується	

* в місцях загального користування кожен поверх обладнано загально доступним санвузлом